LUMAX electronics

АНТЕННЫ

модельный ряд 2018 года

	DA1202A	DA1203A	DA1503A	DA1502A	DA2201P	DA2202A	DA2203P	DA2204A	DA2501A	DA2502P	DA2503A	DA2504P	DA2505P
	активная	активная	активная	активная	пассивная	активная	пассивная	активная	активная	пассивная	активная	пассивная	пассивная
Установка	комнатная	комнатная	комнатная	комнатная/уличная	уличная	уличная	уличная	уличная	уличная	уличная	уличная	уличная	уличная
Формат сети	DVB-T2	DVB-T2	DVB-T2	DVB-T2	DVB-T2	DVB-T2	DVB-T2	DVB-T2	DVB-T2	DVB-T2	DVB-T2	DVB-T2	DVB-T2
Частотный диапазон	VHF/UHF	UHF	VHF/UHF	UHF	UHF	UHF	UHF	UHF	UHF	UHF	UHF	UHF	UHF
Диапазон принимаемых частот	VHF: 47-230 МГц, UHF: 470-862 МГц	470-862 МГц	VHF: 47-230 МГц, UHF: 470-862 МГц	470-810 МГц	470-806 МГц	470-810 МГц	470-862 МГц	470-862 МГц	470-862 МГц	470-806 МГц	470-862 МГц	470-862 МГц	470-862 МГц
Усиление	до 12 дБ	до 15 дБ	до 22 дБ	до 28 дБ	до 11 дБ	до 24 дБ	до 8 дБ	до 25 дБ	до 30 дБ	до 12 дБ: - 21 канал / 471 МГц: 6,6 дБ - 45 канал / 663 МГц: 9,0 дБ - 63 канал / 806 МГц: 8,1 дБ - 69 канал / 855 МГц: -8,0 дБ LTE	до 32 дБ: - 21 канал / 471 МГц: 5,8 дБ - 45 канал / 663 МГц: 9,5 дБ - 69 канал / 855 МГц: 11,3 дБ	до 13 дБ	до 17 дБ: - 21 канал / 471 МГц: 10,5 дБ - 45 канал / 663 МГц: 12,8 дБ - 69 канал / 855 МГц: 14,9 дБ
Радиус приема	до 15 км	до 25 км	до 20 км	до 35 км	до 22 км	до 20 км	до 12 км	до 30 км	до 35 км	до 25 км	до 40 км	до 25 км	до 35 км
Волновое сопротивление	75 Ом	75 Ом	75 Ом		75 Ом	75 Ом	75 Ом	75 Ом	75 Ом	75 Ом	75 Ом	75 Ом	75 Ом
Ширина луча H/V										49,8°	44,5°		40°
Отношение вперед/назад										15,8 дБ	21,9 дБ		32,2 дБ
Коэффициент стоячей волны										≤ 1,6	≤ 1,5		≤ 1,5
Питание от ресивера			5 В	5 В		5 В		5 В	5 В	5 В	5 В		
Материал	ABS-пластик	ABS-пластик	ABS-пластик	ABS-пластик	алюминий + ABS-пластик	алюминий + ABS-пластик	алюминий + ABS-пластик	алюминий + ABS-пластик	алюминий + ABS-пластик	алюминий + ABS-пластик	алюминий + ABS-пластик	алюминий + ABS-пластик	алюминий + ABS-пластик
UV-защита	есть	есть	есть	есть	есть	есть	есть	есть	есть	есть	есть	есть	есть
Тип разъема	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Количество директоров										7 шт.	16 шт.		25 шт.
Диапазон рабочих температур	от – 40°C до + 60°C	от – 40°C до + 60°C	от – 40°C до + 60°C	от – 40°C до + 60°C	от – 40°C до + 60°C	от – 40°C до + 60°C	от – 40°C до + 60°C	от – 40°C до + 60°C	от – 40°C до + 60°C	от – 40°C до + 60°C	от – 40°C до + 60°C	от – 40°C до + 60°C	от – 40°C до + 60°C
Габаритные размеры	13 x 12 x 26 см	19,5 x 26 x 22 см	18,5 x 14 x 20 см	28 x 13 x 14 см	82,5 x 34,5 x 5,5 см	30,2 x 30,2 x 5,5 см	40,5 x 30,5 x 6,5 см	23 x 43 x 18 см	65 x 34,5 x 24,5 см	92,1 x 35 x 30 см	81 x 54 x 38,5 см	107 x 43,5 x 41,5 см	103 x 54 x 55 см
Вес	0,4 кг	0,54 кг	0,52 кг	0,73 кг	0,92 кг	0,33 кг	0,31 кг	0,5 кг	1,07 кг	0,63 кг	1,57 кг	1,3 км	1,94 кг
Длина кабеля RG-59	1,5 м	2 м	2 м	3 м		5 м		5 м	5 м				
Гарантия	2 года	2 года	2 года	2 года	2 года	2 года	2 года	2 года	2 года	2 года	2 года	2 года	2 года