Анализатор RTM DS2002

DS2002 измеряет аналоговые сигналы в диапазоне частот 46-864 МГц с уровнями от 30 до 120 дБмкВ. Помимо этого он позволяет измерять соотношение сигнал-несущая, напряжение магистрального питания, наклон АЧХ между двумя произвольно выбранными каналами. Несмотря на небольшие габариты и малый вес (370г), время работы от одной зарядки составляет - более 6 часов. Для контроля звука на борту имеется встроенный динамик.

Технические характеристики измерителя сигналов DS2002:

Диапазон частот, MHz	46 ... 864
Шаг настройки	50 kHz, 1 MHz , 10 MHz , 100 MHz
Выходной уровень, dBµV	30 ... 120
Точность, dB	±2 (20°C ± 5)
Разрешение, dB	0,5
Измерение напряжения дистанционного питания , V	1V ~100V (AC/DC)
Точность, V	±2
Разрешение, V	1
Рабочая температура, °C	-10 ... +40
Питание	3.6V/2.1AH Ni-MH аккумуляторы
Время автономной работы, ч	≥6
Время зарядки, ч	10 ... 12
Размеры, мм	168x71x42
Вес, г	368

В комплекте пластиковый защитный чехол с клипсой для крепления на поясе.