

Оптический передатчик WT1550



Оптический передатчик предназначен для преобразования телевизионного, аналогового сигнала в оптический и передачи его по оптическому кабелю в сетях кабельного телевидения.

- рабочий частотный диапазон 45-870 МГц;
- установка в 19" стойку (шасси не требуется);
- используется высококачественный DFB-лазер ORTEL;
- выходная мощность до 10дБм;
- высокое качество сигнала;
- система автоматической и ручной регулировок усиления ВЧ-сигнала;
- наличие информационного дисплея на лицевой панели;
- удобное информационное меню для отображения основных рабочих параметров;
- возможность дистанционного мониторинга (Rj 45);
- сертификат соответствия по системе «Связь» (№ ОС-1-ОТ-0001).

Технические характеристики:

Optical	Длина волны	нм	1550±20
	Уровень оптической мощности	мВт	10
	Тип лазера		DFB
	Тип разъема		FC/APC, SC/APC
RF	Рабочая полоса частот	МГц	47~862
	Входной уровень ВЧ	дБмкВ	72~88
	Неравномерность АЧХ	дБ	±0.75
	CTB	дБ	63
	CSO	дБ	61
	CNR	дБ	51
	Глубина АРУ	дБ	±8
	Глубина ручной регулировки усиления	дБ	±8
GENERAL	Напряжение питания	В	~AC220 ±10% (50 Гц)
	Мощность	Вт	30
	Рабочий температурный диапазон	°С	0~45
	Относительная влажность	%	Max 95%
	Габариты	мм	483 x 381 x 44