

Ответвители абонентские 5-1000 МГц на 4 отвода



Модели ТАН4ХХ

Точечные F разъемы

Прессованная и опаянная крышка

Хромированный корпус. Антикоррозионное покрытие

Блокировка по питанию по всем вх./вых.

Имеют емкостную развязку

Коэффициент отражения на всех портах

18 дБ мин. (5-300 МГц)

17 дБ мин. (300-10000 МГц)

Скрин-фактор > 100 дБ.



Торговый код	Модель	Затухание отвода (дБ)		Затухание на проход (дБ)			Развязка между выходом и отводами (дБ)			Развязка между отводами (дБ)			Обратное затухание	
		5-470 МГц	470-1000 МГц	5-40 МГц	40-470 МГц	470-1000 МГц	5-40 МГц	40-470 МГц	470-1000 МГц	5-40 МГц	40-470 МГц	470-1000 МГц	5-40 МГц	40-470 МГц
EBV_0620	ТАН410F	10±1,0	10±1,0	3,4	3,6	4,4	> 30	> 28	> 25	28	24	20	18	22
EBV_0650	ТАН412F	12±1,0	12±1,0	3,2	3,4	4,2	> 30	> 28	> 25	27	25	22	18	22
EBV_0610	ТАН414F	14±1,0	12±1,0	3,2	3,4	4,2	> 35	> 28	> 25	27	25	22	18	22
EBV_0670	ТАН416F	16±1,0	16±1,0	2,0	2,0	2,5	> 35	> 28	> 25	26	26	25	18	22
EBV_0690	ТАН420F	20±1,0	20±1,0	1,0	1,0	1,5	> 40	> 35	> 30	35	32	25	18	22
EBV_0710	ТАН424F	24±1,0	24±1,0	0,8	0,8	1,0	> 40	> 35	> 30	45	35	30	20	20